FICHA TÉCNICA
INNOVA - INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

INNOVA es la puerta enrollable ideal para industrias que buscan una solución funcional y práctica. Gracias a su versatilidad, se ajusta a las necesidades de cada instalación.

Su diseño de lama recta ciega, con perfil de aluminio, aporta una estética moderna ideal para fábricas, almacenes y naves industriales.

Opcionalmente, se pueden añadir lamas troqueladas o microperforadas para una mayor luminosidad y/o ventilación.

VENTAJAS

LAMA 1 PARED
Fabricadas con aluminio extrusionado de primera aleación. El diseño de lama recta hará que tu puerta luzca más moderna y actual.

TAPONES INOX
Incorporamos tapones laterales de acero inoxidable y cojinetes integrados en el lateral del zócalo, que aportan mayor suavidad al funcionamiento.

ADAPTABLES
Disponemos de soluciones que se adaptan a los diferentes espacios urbanos, ya sean desniveles o necesidades específicas, como las rampas de acceso.

USO INTENSIVO
Disponemos de motores 380 V adaptados al número diario de maniobras a realizar, ofreciendo un óptimo rendimiento y fiabilidad.

ACABADOS

STOCK

Blanco brillo · Negro mate · Plata mate

RAL

RAL 1015 · RAL 3000 · RAL 3011 · RAL 5010

ANODIZADOS

Inox · Bronce · Oro · Negro

LACADOS MADERA

Acacia A7 · Ac. Clara · Ac. Oscura · Cast. Claro

Disponemos de **más de 50 colores.**

Muestras impresas orientativas.

Mayor rapidez de fabricación y entrega, para **colores en stock.**

MEMORIA

INNOVA - INDUSTRIAL Puerta enrollable de aluminio extrusionado, con certificado CE y homologada según la norma de seguridad UNE EN 13241-1:2004. Compuesta por lamas rectas de 100x15x2 mm, en aleación de aluminio de alta resistencia (aluminio, silicio, magnesio y titanio). Fijada lateralmente con tapones inoxidables indeformables, zócalo inferior reforzado con doble pared de 120x15x1,5 mm, sistema de cojinetes laterales, junta de estanqueidad inferior y nylons antifricción. ALOJA GUÍA DUET de 110x80x3 mm y guía interior de 65x34x3 mm (extraíbles para sustituir nylons) y soportes de testero de 8 mm. Eje superior reforzado, fabricado en acero galvanizado con poleas de acero, rodamientos y protecciones de nylon, según la medida y el peso de la puerta. Motorización y equipo electrónico adecuado a las medidas, peso, número de maniobras y acceso del local comercial. TAQUILLA CONNEX exterior con cerradura y llave de seguridad y SELECTOR CONNEX CONTROL interior para desbloquear el motor desde el interior en casos de emergencia. Topes inferiores de seguridad fabricados en ABS. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFILES	Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio) Perfiles Rectos de 100 x 2.0 mm y zócalo inferior de doble pared reforzado de 120 x 1.5 mm, fijados lateralmente con terminales de acero inoxidable y cojinetes inferiores para suave funcionamiento.
ACABADOS	Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT. ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS.
GUÍAS	PRINCIPAL : ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm de espesor, guía estructural y autoportante. INTERIOR: Guía 65x34x3 mm de espesor con burletes nylon para una mínima fricción (sin engrase).
MEDIDAS / PESO	7.000 mm (ancho con guías incluidas) x 5.000 mm alto. Peso 8.5 Kg/m² aprox.
MOTOR / EJES	**0- 4.000 mm ancho y 0-150 Kg** Motor Central monofásico 220 V y electrofreno con desbloqueo interior y/o exterior mediante funda y cable de acero. Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias. Eje reforzado de ø60 mm, poleas ø220 mm con flejes de acero y protectores de nylon. **Entre 4.000- 7.000 mm ancho ó 150-350 Kg** Bimotor Central monofásico 220 V y electrofreno con desbloqueo interior y/o exterior mediante funda y cable de acero. Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias. Eje reforzado de ø76 mm, poleas ø240 mm con flejes de acero y protectores de nylon.
AUTOMATISMOS	Equipo electrónico 220 V y maniobra a baja tensión 12 V. Funcionamiento en Hombre Presente. CE
APERTURA EXTERIOR	TAQUILLA CONNEX (frontal guía) / CONNEX MINI (lateral guía) – Inox., cerradura seguridad, maneta desbloqueo de emergencia en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico. (Motor Central) y teclados digitales de membrana.
SISTEMA EMERGENCIA INTERIOR	SELECTORES CONNEX CONTROL. Incorporan pulsadores digitales, pulsador paro de emergencia y maneta de desbloqueo de emergencia en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico. CE
REGISTRO SUPERIOR	Será necesario y obligatorio fabricar un registro desmontable por la parte inferior del rollo de la puerta para acceder y realizar el mantenimiento. El registro deberá tener una medida de 60 cm de ancho por todo el largo de la puerta.
CAJÓN SUPERIOR DE ALUMINIO	Cajón superior opcional DUETPLUS, fabricado en aluminio extrusionado del mismo material y color que la puerta. Permite el fácil acceso para realizar el mantenimiento de la puerta.
NORMAS DE PRODUCTO	UNE-EN 13.241-1: 2004 <<Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones>>. Directica de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE.
RESISTENCIA VIENTO	Clase 2 (98 Km/h)
VELOCIDAD APERT.	0.2 m/s (aprox)
VALORES TERMICOS	U = 6,02 W / m2 K - Rt = 0,16 m2 K / W

Documento sujeto a revisión y cambios | © 2025 Collbaix Canarias, S.L.
C/ Las Mimosas, 41 B, Pol. Ind. Arianga 35118, Las Palmas (Spain) | 928 18 08 26